

# Wurm 2

メタル・サウンドの名機BOSS HM-2にインスパイアされたメタル・ディストーションです。黒にオレンジというカラーリングも畏敬の念の証です。本機ならではの4バンドEQやEQの設定を切り替えるスイッチなど、ただの模倣ではなく更に進化させています。破壊力の限界に挑んだサウンドをご堪能ください。

## ■4バンドEQ

オリジナルのHM-2が搭載する2バンドEQはそのまま、本機は更に2バンドを追加しました。トーンの幅が更に広くなり、邪悪なディストーションをより細かく設定できます。加えて、本体内部には各バンド毎にトリムがあり、周波数を設定できます。トーンを微調整することで好みのサウンドに設定できます。

## ■EQ STYLE

本機独自の機能としてEQ STYLEスイッチがあります。

「HM-II」モード：HM-2ならではの「チェンソー・トーン」を得られます。

「KMA」モード：EQのパランスがよく、ピーキーさを抑え、レスポンスが少し広くなります。

「BOTH」モード：両方のトーンを合わせて、LOWSとH-MIDSが増強されたスウェディッシュ・デスメタル・サウンドを再現できます。

ただ、トーンを極端な設定するとフィードバックが発生する場合があります。その場合、内部にあるINPUT FILTERスイッチをONにすると、不要な高域を抑えられます。

## ■TERROR

TERRORは邪悪なディストーションの量を設定します。

望む極悪ディストーションにノブを合わせ、サウンドに震撼してください。

## 特長

---

- ・ハイゲイン・メタルディストーションペダル
- ・クラシックで今や人気の高いオリジナルBoss HM2を現代風にアレンジした日本製モデル
- ・チェンソーから、純粹に邪悪で荒々しいまで、幅広いメタルディストーショントーン
- ・高度に設定可能な4バンドアクティブEQ
- ・3種類の異なるEQ周波数コントロールで音色を調整可能 - フロントパネルからアクセス可能
- ・コンパクトな筐体に上部にジャックを搭載し、あらゆる設置環境に対応します。
- ・トゥルーバイパス、サイレントリレー式ソフトスイッチング

## スペック

---

タイプ：アクティブ4バンドEQ搭載のハイゲインディストーション

バイパスタイプ：トゥルーバイパス

電源：9VDC、センターマイナス、2.1 mm

消費電流：60mA

寸法：60H×74W×128D mm

重量：350 g

# Wurm 2

## コントロール

---

### ・VOLUME

全体の音量を設定します。

### ・EQ STYLE

HM-II: HM-2のハイ・ミッドEQタイプ。周波数は固定です。  
KMA: KMAオリジナルのハイ・ミッドEQ。周波数を調整できます。  
BOTH: 両方のEQをアクティブにします。

### ・TERROR

ディストーションの量を設定します。

### ・HIGHS

高域を設定します。2 kHzをブースト/カット (±8 dB) できます。

### ・H-MIDS

中高域を設定します。ブースト/カット (±8 dB) できます。  
EQ-StyleがHM-IIの場合、周波数は固定です。  
EQ-StyleがKMAの場合、周波数を設定できます。

### ・L-MIDS

中低域を設定します。425 Hzをブースト/カット (±8 dB) できます。

### ・LOWS

低域を設定します。90Hzをブースト/カット (±8 dB) できます。

## フットスイッチ

---

### ・フットスイッチ

ON/OFFスイッチです。

## 端子

---

・▼  
入力端子です。

・▲  
出力端子です。

## 本体内部のコントロール

---

### ・EQ用周波数設定トリム

各バンド毎に本体内のトリムで波数を設定でき、トーンを微調整することで好みのサウンドに設定できます。  
LOWS: 60~150 Hz (初期設定は90 Hz)  
L-MIDS: 300~1050 Hz (初期設定は425 Hz)  
H-MIDS: 950 Hz~3.2 kHz (初期設定は1.3 kHz) EQ STYLEがKMAの時のみ設定できます。  
HIGHS: 1.4~5.0 kHz (初期設定は2 kHz)

### ・入力フィルター用DIPスイッチ

ディストーション入力のハイをカットし、VOLUME | TERROR | EQ操作時際の発振のリスクを減らします。



正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



# WARRANTY POLICY

---

この度はKMA Machines製品をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

---

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
  - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
  - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
    - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
    - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
    - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
    - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
    - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
    - f. 発電機の使用による故障。
    - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
    - h. メンテナンス不足による故障。
    - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
    - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
    - k. 保証書の字句が書き換えられている。
    - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
    - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
  - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
  - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
  - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
- 

**KMA**  
MACHINES