

STEREO HEADPHONE AMP

創造性はまさに超能力です…!フレットや弦、鍵盤の上を手を動かすだけで、あるいはタイミングよく何かを叩くだけで、何も無いところから音楽を生み出すことが、とてつもない魔法だと思わないなら、もう何も言うことはありません。あなたは音のスーパーヒーローなのですから、機材があなたの弱点となり、創造性を阻害するものであってはなりません。機材は、必要な時に自由に自己表現できる手段であるべきなのです。

だからこそ、私たちはSTEREO HEADPHONE AMPを開発しました。これは、AUX入力、Bluetooth、パススルー、そしてステレオ入出力を備えた、シンプルでコンパクト、かつ高音質なデュアルヘッドホンアンプです。つまり、最高のステレオサウンドで練習、探求、そして創作活動ができるということです。KMAのキュティリティラインに加わったこの新しい小型ボックスは、いつでもどこでも、どんな機材にも高品質なヘッドホンモニタリング機能を追加してくれます。

特長

- ・卓越したパワフルなヘッドホンアンプ
- ・ペダルボードの最後に設置する高品質モニタリング
- ・デュアルヘッドホン出力、大きなレベルコントロール付き
- ・AUX入力 - Bluetoothオーディオまたは3.5mmステレオアナログ
- ・AUX/メインミックス/ブレンドコントロール
- ・ハイインピーダンス入力回路を備えた、プレミアムなアナログオーディオと高ヘッドルームオーディオ
- ・柔軟な内部信号ルーティング - フルミックス出力またはバッファードスルー出力
- ・TS/TRS 6.35mm入出力の自動検出 - ステレオまたはモノラル
- ・ドイツ、ベルリン製
- ・通常の9V電源アダプター（最大負荷時250mA）で動作します。

スペック

製品タイプ: Bluetooth, Aux Mix, 切り替え可能なパススルー機能を備えたステレオヘッドホンアンプ

バイパスタイプ: フルミックス出力とバッファードスルー出力の切り替えが可能

電源要件: 9V DC - センターマイナス (-) 2.1mm

消費電流 (最大): 全負荷時250mA未満 (定格約150mA)

TS/TRS入力: インピーダンス1M Ω (ステレオ)

TS/TRS出力: 標準インピーダンス 100 Ω

ヘッドホン出力: 8~32 Ω で約100mW

周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz

●製品寸法/重量

高さ: 60mm / 2.36インチ

幅: 74mm / 2.91インチ

奥行き: 128mm / 5.04インチ

重量: 350g / 12.35オンス

STEREO HEADPHONE AMP

各部説明：TOP

・AUX MIX
3.5mmアナログ入力またはBluetooth®入力からのAUX入力のレベル/ミックスを設定します
左端（反時計回り）：本機内部信号が100%、AUX信号はミュート
中央：信号が50/50の均等配分
右端（時計回り）：AUX信号が100%、本機内部信号はミュート

・INPUT GAIN & CLIP LED
可変入力制御により、最大±24 dBのゲイン増減が可能です。
「Red INPUT CLIP」LEDが点灯している場合は、GAINを下げ、希望する最もクリーンな信号を得てください。

・BT LINK
青色LEDはBluetooth®接続の状態を示します*

・PHONES
両方のヘッドホン出力の音量を調整します

各部説明：上面サイド

・AUX INPUT
このミニ3.5mm TRSコネクタにアナログオーディオを接続してください。
注：Bluetooth®がペアリングされていない場合にのみ機能します*

・BT PAIR*
Bluetooth®オーディオ機器をペアリングし、3.5 mmアナログAUX IN端子*の代わりにAUX入力へオーディオストリーミングを行うためのボタン

・9VDC IN
9V DC – センターマイナス (-) 2.1mm

各部説明：右面サイド

・MAIN INPUT(S) - L/MONO R
ギターやベースなどの楽器、あるいはエフェクターチェーンの最後尾にある機器や、その他のオーディオ機器（シンセサイザーやエフェクトなど）をここに接続してください。
注：L/MONO端子のみを接続した場合、信号は内部でステレオミックスの左右両チャンネルに合成されます。

各部説明：左面サイド

・MAIN OUTPUT(S) - L/MONO R
ここにアンプや次のペダル、その他のオーディオ機器を接続してください。出力設定はMODEスイッチで切り替えます。
注：L/MONOソケットのみに接続している場合、左右の内部ミックス信号は完全に合成され、モノラル出力となります。

・OUTPUT MODE
プッシュスイッチで2つの動作モードを切り替えます：
FULL MIX：ヘッドフォン出力として動作し、AUX/BTのレベルはMIXで設定されます
THRU：AUXなし - バッファ付きバイパス (INPUTからのダイレクト出力)

・DUAL HEADPHONE OUT
3.5mm TRS端子でヘッドホン接続します。デュアル出力機能により、完成したミックスを他のミュージシャンなどと共有することができます。

Bluetoothペアリング手順

STEREO HEADPHONE AMPのペアリングモードを有効にするには：
1. BT LINK LEDが点滅するまで、BT PAIRスイッチを4秒間長押しします
2. お使いのデバイスのBluetoothオーディオペアリング設定で、【KMA ST-HP-AMP】を選択してください
3. 2つのデバイスが接続されると、BT LINK LEDが青色に点灯します

注：Bluetoothを切断する場合（例：アナログAUX接続を有効にする場合）、BT LINK LEDが消灯するまでスイッチを長押ししてください。Bluetoothオーディオを再接続するには、BTペアリング手順を再度実行してください。



正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はKMA Machines製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

KMA
MACHINES